Scarico risanamento Ferrofix DN 50, laterale, Griglia, L 15



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 59305
GTIN (EAN): 4026092103012
Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e resistente in contesti meccanici
- ideale per il settore alimentare
- Cucine industriali e piscine

Descrizione

Lo scarico per il risanamentoFerrofix in acciaio inox è dotato di un'uscita laterale DN 50 e di una chiusura antiodore rimovibile.

Variante	
Sistema:	125
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Bordo di connessione
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	0,8
Caratteristiche generali	
Larghezza nominale (DN):	50
Diametro esterno (DA):	50 mm
Chiusura antiodore:	incluso
Dimensioni	
Peso netto:	1 kg
Peso lordo:	3,1 kg
Altezza di installazione max.:	107 mm
Lunghezza:	223 mm
Larghezza:	148 mm
Altezza:	107 mm
Lunghezza imballaggio:	254 mm
Larghezza imballaggio:	147 mm

Altezza imballaggio:	100 mm
Serbatoio/corpo base	
Numero di uscite:	1
Materiale corpo base:	Acciaio inox 14301
Tipo di bocchettone:	laterale
Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Griglia
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Larghezza della copertura:	138 mm
Lunghezza della copertura:	138 mm
Blocco:	sbloccato
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Larghezza del telaio:	148 mm
Lunghezza del telaio:	148 mm
Materiale del rialzo:	Acciaio inox 14301