Scarico risanamento Ferrofix Flangia adesiva DN 50 laterale Griglia



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 59315
GTIN (EAN): 4026092103029
Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e resistente in contesti meccanici
- ideale per il settore alimentare
- Cucine industriali e piscine

Descrizione

Lo scarico per il risanamentoFerrofix in acciaio inox è dotato di un'uscita laterale DN 50 e di una chiusura antiodore rimovibile.

Variante	
Sistema:	125
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	0,8
Caratteristiche generali	
Larghezza nominale (DN):	50
Diametro esterno (DA):	50 mm
Chiusura antiodore:	incluso
Dimensioni	
Peso netto:	4 kg
Peso lordo:	4,3 kg
Altezza di installazione max.:	107 mm
Lunghezza:	273 mm
Larghezza:	248 mm
Altezza:	107 mm
Lunghezza imballaggio:	270 mm

Larghezza imballaggio:	250 mm
Altezza imballaggio:	110 mm

Serbatoio/corpo base	
Numero di uscite:	1
Materiale corpo base:	Acciaio inox 14301
Tipo di bocchettone:	laterale

Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Griglia
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Larghezza della copertura:	138 mm
Lunghezza della copertura:	138 mm
Blocco:	sbloccato
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Larghezza del telaio:	148 mm
Lunghezza del telaio:	148 mm
Materiale del rialzo:	Acciaio inox 14301