


Scarico risanamento Ferrofix Fl ades DN50 laterale Griglia feritoie



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 59335
 GTIN (EAN): 4026092103043
 Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e resistente in contesti meccanici
- ideale per il settore alimentare
- Cucine industriali e piscine

Descrizione

Lo scarico per il risanamento Ferrofix in acciaio inox è dotato di un'uscita laterale DN 50 e di una chiusura antiodore rimovibile.

Variante

Sistema:	125
Guarnizione termosaldada sul rialzo:	Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	0,8

Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN):	50
Diametro esterno (DA):	50 mm

Dimensioni

Peso netto:	4 kg
Peso lordo:	4,3 kg
Altezza di installazione max.:	100 mm
Larghezza:	248 mm
Altezza:	100 mm
Lunghezza:	273 mm
Larghezza imballaggio:	147 mm
Altezza imballaggio:	100 mm

Lunghezza imballaggio:	254 mm
Serbatoio/corpo base	
Numero di uscite:	1
Materiale corpo base:	Acciaio inox 14301
Sistema:	laterale
Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Griglia a feritoia
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Larghezza della copertura:	138 mm
Lunghezza della copertura:	138 mm
Coperchio di chiusura:	avvitato
Classe di carico:	K 3 (EN 1253-1)
Lunghezza del telaio:	148 mm
Materiale della cornice:	148 mm
Materiale del rialzo:	Acciaio inox 14301
Chiusura antiodore:	incluso