


Canaletta scatolare Ferrofix Flangia adesiva A: 15mm, 156x1514mm





Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6015150

GTIN (EAN): 4026092054659

Gruppo di prezzo: 80

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Può essere combinato in modo variabile con i corpi base adatti

Descrizione

La canaletta scatolare Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 2,0 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è equipaggiata con rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, pedane per la regolazione dell'altezza e con un bocchettone di uscita in acciaio inox. Il profilo della canaletta è adatto all'impermeabilizzazione a strato sottile e possiede un bordo adesivo perimetrale (15 mm di profondità e smussato di 50 mm verso l'esterno) con giunture saldate. La flangia adesiva è adatta al collegamento di guarnizioni termosaldate, a norma DIN 18534, per tutte le classi di esposizione all'acqua.

Variante

Guarnizione termosaldata sul rialzo: Flangia adesiva (adatta come barriera contro

l'umidità)

Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1

(fino al valore indicato compreso):

W3-I

Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN): 125
Diametro esterno (DA): 125 mm
Altezza della flangia adesiva: 15 mm

Dimensioni

Peso netto: 9 kg
Peso lordo: 9 kg
Lunghezza: 1514 mm



Larghezza: 156 mm
Altezza: 60 mm
Lunghezza imballaggio: 1760 mm
Larghezza imballaggio: 330 mm
Altezza imballaggio: 350 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia
Colore della copertura: argento
Blocco: posato

Classe di carico: L 15 (EN 1253-1)

Classe antiscivolo: R12 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097

Materiale del rialzo: Acciaio inox 14301