


Canaletta a fessura Ferrofix senzflangiadesiva, 17x3000mm, centro





Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6102300

GTIN (EAN): 4026092099742

Gruppo di prezzo: 80

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Può essere combinato in modo variabile con i corpi base adatti

Descrizione

La Canaletta a fessura Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 2,0 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotata di rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, piedini per la regolazione dell'altezza e bocchettone di uscita in acciaio inox.

Variante

Guarnizione termosaldata sul rialzo: Bordo di connessione

Posizione della scatola da incasso: centrale

Caratteristiche generali

Materiale: Acciaio inox 14301

Larghezza nominale (DN): 125 Diametro esterno (DA): 125 mm

Dimensioni

Lunghezza: 3000 mm Larghezza: 17 mm Altezza: 75 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia
Colore della copertura: argento
Larghezza della copertura: 200 mm
Lunghezza della copertura: 200 mm



Blocco: Classe di carico: Classe antiscivolo: Larghezza dello slot: posato L 15 (EN 1253-1) R12 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097 17 mm