


# Canaletta scatolare Ferrofix Flangia adesiva A: 6mm, 400x2550mm





### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6240250

GTIN (EAN): 4026092098868

Gruppo di prezzo: 80

## Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Può essere combinato in modo variabile con i corpi base adatti

### Descrizione

La canaletta scatolare Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 1,5 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotata di rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, piedini per la regolazione dell'altezza e un bocchettone di uscita in acciaio inox. Il profilo della canaletta è adatto ai rivestimenti per pavimenti a strato sottile (ad esempio in resina epossidica) e possiede un bordo adesivo perimetrale (6 mm di profondità e smussato di 50 mm verso l'esterno) con giunture saldate. La flangia adesiva è adatta anche al collegamento di guarnizioni termosaldate.

### Variante

Guarnizione termosaldata sul rialzo: Flangia adesiva (adatta come barriera contro

l'umidità)

Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN): 125
Diametro esterno (DA): 125 mm
Altezza della flangia adesiva: 6 mm

Dimensioni

Peso netto:
41 kg
Peso lordo:
41 kg
Lunghezza:
2550 mm
Larghezza:
400 mm
Altezza:
60 mm



Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia
Colore della copertura: argento
Blocco: posato

Classe di carico: L 15 (EN 1253-1)

Classe antiscivolo: R12 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097

Materiale del rialzo: Acciaio inox 14301