


Canaletta scatolare Ferrofix Flangia adesiva A: 6mm, 400x3050mm



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6240300

GTIN (EAN): 4026092098875

Gruppo di prezzo: 80

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Può essere combinato in modo variabile con i corpi base adatti

Descrizione

La canaletta scatolare Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 1,5 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotata di rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, piedini per la regolazione dell'altezza e un bocchettone di uscita in acciaio inox. Il profilo della canaletta è adatto ai rivestimenti per pavimenti a strato sottile (ad esempio in resina epossidica) e possiede un bordo adesivo perimetrale (6 mm di profondità e smussato di 50 mm verso l'esterno) con giunture saldate. La flangia adesiva è adatta anche al collegamento di guarnizioni termosaldate.

Variante

Guarnizione termosaldata sul rialzo:

Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)

Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN):

125

Diametro esterno (DA):

125 mm

Altezza della flangia adesiva:

6 mm

Dimensioni

Peso netto:

10 kg

Peso lordo:

10 kg

Lunghezza:

3050 mm

Larghezza:

400 mm

Altezza:

60 mm

Caratteristiche di copertura**Tipo di copertura:****Colore della copertura:****Blocco:****Classe di carico:****Classe antiscivolo:****Materiale del rialzo:****Griglia****argento****posato****L 15 (EN 1253-1)****R12 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097****Acciaio inox 14301**