


## Canaletta a fessura Ferrofix angol.colleg.piastr., 17x1000mm, centro



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6302100  
 GTIN (EAN): 4026092099780  
 Gruppo di prezzo: 80

### Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Può essere combinato in modo variabile con i corpi base adatti

### Descrizione

La canaletta a fessura Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 2,0 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotata di rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, piedini per la regolazione dell'altezza e un bocchettone di uscita in acciaio inox. Il profilo della canaletta è adatto alle situazioni di posa con alte sollecitazioni termiche. L'angolare di collegamento per piastrelle serve ad evitare la rottura delle piastrelle nell'area del bordo.

#### Variante

Guarnizione termosaldata sul rialzo:  
 Posizione della cassetta del livello:

Angolo di collegamento delle piastrelle centrale

#### Caratteristiche generali

Materiale: Acciaio inox 14301  
 Larghezza nominale (DN): 125  
 Diametro esterno (DA): 125 mm

#### Dimensioni

Larghezza: 17 mm  
 Altezza: 75 mm  
 Lunghezza: 1000 mm

#### Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia  
 Colore della copertura: argento

Larghezza della copertura:	200 mm
Lunghezza della copertura:	200 mm
Coperchio di chiusura:	posato
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Classe antiscivolo:	R12 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097
Sistema Schredder-Mix:	17 mm