# Canaletta scatolare Ferrofix angolare collega. piastrelle, 200x1550mm




## Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6320150
GTIN (EAN): 4026092099148
Gruppo di prezzo: 80

## Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Può essere combinato in modo variabile con i corpi base adatti

## Descrizione

La canaletta scatolare Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 2,0 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotata di rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, piedini per la regolazione dell'altezza e un bocchettone di uscita in acciaio inox. Il profilo della canaletta è adatto alle situazioni di posa con alte sollecitazioni termiche. L'angolare di collegamento per piastrelle serve ad evitare la rottura delle piastrelle nell'area del bordo.

| | |
|---|---|
| Variante | |
| Guarnizione termosaldata sul rialzo: | Angolo di collegamento delle piastrelle |
| | |
| Caratteristiche generali | |
| Larghezza nominale (DN): | 125 |
| Diametro esterno (DA): | 125 mm |
| | |
| Dimensioni | |
| Larghezza: | 200 mm |
| Altezza: | 60 mm |
| Lunghezza: | 1550 mm |
| | |
| Caratteristiche di copertura | |
| Tipo di copertura: | Griglia |
| Colore della copertura: | argento |

| | |
|---|---|
| Coperchio di chiusura: | posato |
| Classe di carico: | L 15 (EN 1253-1) |
| Classe antiscivolo: | R12 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097 |
| Materiale del rialzo: | Acciaio inox 14301 |