


## Canaletta scatolare Ferrofix angolare collega. piastrelle, 300x1050mm



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6330100  
 GTIN (EAN): 4026092099193  
 Gruppo di prezzo: 80

### Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Può essere combinato in modo variabile con i corpi base adatti

### Descrizione

La canaletta scatolare Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 2,0 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotata di rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, piedini per la regolazione dell'altezza e un bocchettone di uscita in acciaio inox. Il profilo della canaletta è adatto alle situazioni di posa con alte sollecitazioni termiche. L'angolare di collegamento per piastrelle serve ad evitare la rottura delle piastrelle nell'area del bordo.

#### Variante

Guarnizione termosaldada sul rialzo:

Angolo di collegamento delle piastrelle

#### Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN): 125  
 Diametro esterno (DA): 125 mm

#### Dimensioni

Larghezza: 300 mm  
 Altezza: 60 mm  
 Lunghezza: 1050 mm

#### Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia  
 Colore della copertura: argento

Coperchio di chiusura:  
Classe di carico:  
Classe antiscivolo:  
Materiale del rialzo:

posato  
L 15 (EN 1253-1)  
R12 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097  
Acciaio inox 14301