


Canaletta scatolare Ferrofix angolare collega. piastrelle, 300x1550mm



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6330150
GTIN (EAN): 4026092099209
Gruppo di prezzo: 80

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Può essere combinato in modo variabile con i corpi base adatti

Descrizione

La canaletta scatolare Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 2,0 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotata di rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, piedini per la regolazione dell'altezza e un bocchettone di uscita in acciaio inox. Il profilo della canaletta è adatto alle situazioni di posa con alte sollecitazioni termiche. L'angolare di collegamento per piastrelle serve ad evitare la rottura delle piastrelle nell'area del bordo.

Variante

Guarnizione termosaldada sul rialzo:

Angolo di collegamento delle piastrelle

Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN): 125
Diametro esterno (DA): 125 mm

Dimensioni

Larghezza: 300 mm
Altezza: 60 mm
Lunghezza: 1550 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia
Colore della copertura: argento

Coperchio di chiusura:
Classe di carico:
Classe antiscivolo:
Materiale del rialzo:

posato
L 15 (EN 1253-1)
R12 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097
Acciaio inox 14301