

## Scarico per cortile Sis 200 laterale Griglia feritoie B 125



## Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 67923B

GTIN (EAN): 4026092038819

Gruppo di prezzo: 10

## Vantaggi

- Riciclabile
- Soddisfa i più elevati requisiti di protezione anti rumore
- Resistente alle temperature fino a 400 gradi Celsius

## **Descrizione**

Lo scarico per cortile Ecoguss è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di un cestello raccolta fanghi. Il materiale composito riciclabile Ecoguss soddisfa i più elevati standard in fatto di protezione anti rumore, è resistente alle temperature fino a 400 gradi Celsius e possiede una superficie a prova di corrosione a lungo termine. L'ugello di uscita è adatto al collegamento ai tubi in materiale plastico. Non è necessario un collegamento equipotenziale.

V	а	ri	а	n	t	e
٠	u		u			v

Sistema: 200
Contenuto del sedimentatore: sì
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo 4,5
di acqua:

Caratteristiche generali
Larghezza nominale (DN): 100
Chiusura antiodore: no

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza:

40 - 150 mm
Peso netto:

3,96 kg
Peso lordo:

4,36 kg
Lunghezza imballaggio:

340 mm
Larghezza imballaggio:

340 mm
Altezza imballaggio:

240 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite: 1

Materiale corpo base: Materiale plastico

Tipo di bocchettone: laterale



Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia a feritoia tonda

Materiale della copertura : Ecoguss Colore della copertura: nero Larghezza della copertura: 258 mm Lunghezza della copertura: 258 mm Superficie: eroso Materiale del telaio: Ecoguss Blocco: Lock & Lift Classe di carico: B 125 (EN 124) Larghezza del telaio: 258 mm

Larghezza del telaio: 258 mm Lunghezza del telaio: 258 mm Forma rialzo: angolare

Materiale del rialzo: Ecoguss Heavy Duty

Contenuto del sedimentatore: sì