

Azionamento pompa SPF 1500 400 V, S3, cavo di 10 m



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 680098
GTIN (EAN): 4026092062913
Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Azionamento pompa con girante libera per acque di scarico contenenti sostanze fecali

Variante

Serie: ab 03/2003

Caratteristiche generali

Tipo di acque di scarico: con sostanze fecali

Dimensioni

Peso netto: 26 kg
Peso lordo: 28,2 kg
Lunghezza imballaggio: 585 mm
Larghezza imballaggio: 350 mm
Altezza imballaggio: 380 mm

Trasportatore

Pompa: SPF 1500-S1
Tipo di collegamento: Connessione diretta
Classe di protezione: I
A prova di funzionamento a secco: sì
Tipo di protezione della pompa: IP 68 (3m/48h)
Monitoraggio della temperatura: comandato tramite centralina
Temperatura materiale (permanente) max.: 40 °C
Prevalenza max.: 8 m
Numero di giri: 1415 U/min
Potenza P1: 1,4 kW
Potenza P2: 1,1 kW
Tipo di funzionamento: S3 - 50%
Tipo di cavo di collegamento della pompa: H07RN-F 7G 1,5 mm²
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: 10 m
Corrente nominale: 2,7 A

Comando

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione di funzionamento:

400 V

Tipo di collegamento:

Connessione diretta