

Azionamento pompa SPF 3000 400 V, S1, cavo di 10 m



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 680444
GTIN (EAN): 4026092072844
Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Azionamento pompa con girante libera per acque di scarico contenenti sostanze fecali

Caratteristiche generali

Tipo di acque di scarico: con sostanze fecali

Dimensioni

Peso netto:	27 kg
Peso lordo:	30,3 kg
Lunghezza imballaggio:	585 mm
Larghezza imballaggio:	350 mm
Altezza imballaggio:	380 mm

Trasportatore

Pompa:	SPF 3000-S1
Tipo di collegamento:	Connessione diretta
Tensione di funzionamento:	400 V
Classe di protezione:	I
A prova di funzionamento a secco:	sì
Tipo di protezione della pompa:	IP 68 (3m/48h)
Monitoraggio della temperatura:	comandato tramite centralina
Temperatura materiale (permanente) max.:	40 °C
Prevalenza max.:	16 m
Numero di giri:	2845 U/min
Potenza P1:	3,2 kW
Potenza P2:	2,7 kW
Tipo di funzionamento:	S1
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	10 m
Corrente nominale:	5,4 A

Comando

Frequenza di rete:	50 Hz
Tensione di funzionamento:	400 V
Tipo di collegamento:	Connessione diretta