Azionamento pompa SPF 1500 400 V, S1, cavo di 10 m

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 680445
GTIN (EAN): 4026092072875
Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Azionamento pompa con girante libera per acque di scarico contenenti sostanze fecali

Caratteristiche generali	
Tipo di acque di scarico:	con sostanze fecali
Dimensioni	
Peso netto:	30 kg
Peso lordo:	39,78 kg
Lunghezza imballaggio:	585 mm
Larghezza imballaggio:	350 mm
Altezza imballaggio:	380 mm
Trasportatore	
Pompa:	SPF 1500-S1
Tipo di collegamento:	Connessione diretta
Classe di protezione:	I
A prova di funzionamento a secco:	sì
Tipo di protezione della pompa:	IP 68 (3m/48h)
Monitoraggio della temperatura:	comandato tramite centralina
Temperatura materiale (permanente) max.:	40 °C
Prevalenza max.:	8 m
Numero di giri:	1415 U/min
Potenza P1:	1,4 kW
Potenza P2:	1,1 kW
Tipo di funzionamento:	S1
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 7G 1,5 mm²
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	10 m
Corrente nominale:	2,7 A
Comando	
Frequenza di rete:	50 Hz

Tensione di funzionamento:	400 V
Tipo di collegamento:	Connessione diretta