

Azionamento pompa SPF 3000 400 V, S3, cavo di 10 m



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 680524
GTIN (EAN): 4026092074893
Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Azionamento pompa con girante libera per acque di scarico contenenti sostanze fecali

Caratteristiche generali
Tipo di acque di scarico:

Acque di scarico con sostanze fecali

Dimensioni

Peso netto:	25,2 kg
Peso lordo:	28 kg
Lunghezza imballaggio:	585 mm
Larghezza imballaggio:	350 mm
Altezza imballaggio:	380 mm

Trasportatore

Comando della pompa:	SPF 3000
Tipo di collegamento:	Connessione diretta
Corrente nominale:	5,4 A
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	5 m
Sistema di auto-diagnostica (SDS):	I
T S-TC:	sì
Tipo di protezione della centralina:	IP 68 (3m/48h)
S-TC:	comandato tramite centralina
Temperatura materiale (permanente) max.:	40 °C
Prevalenza max.:	16 m
Numero di giri:	2845 U/min
Potenza P1:	3,2 kW
Potenza P2:	2,7 kW
Tipo di funzionamento:	S3 - 50%
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²

Comando

Frequenza di rete: 50 Hz

Tensione di funzionamento:
Tipo di collegamento:
Corrente nominale:

400 V
Connessione diretta
5,4 A