Azionamento pompa SPF 3000 400 V, S1, 10 m cavo

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 680532
GTIN (EAN): 4026092074930
Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Azionamento pompa tipo SPF 3000-S1 per stazione di pompaggio Aqualift F XL, installazione a secco

Dimensioni	
Peso netto:	27,5 kg
Peso lordo:	30,3 kg
Lunghezza imballaggio:	585 mm
Larghezza imballaggio:	350 mm
Altezza imballaggio:	380 mm
Trasportatore	
Pompa:	SPF 3000-S1
Tipo di collegamento:	Connessione diretta
Tensione di funzionamento:	400 V
Frequenza di rete:	50 Hz
Classe di protezione:	I
Classe di isolamento:	F
Cos▒ – fattore di potenza:	0,89
Tipo di protezione della pompa:	IP 68
Temperatura materiale (permanente) max.:	40 °C
Prevalenza max.:	16 m
Numero di giri:	2845 U/min
Potenza P1:	3,2 kW
Potenza P2:	2,7 kW
Tipo di funzionamento:	S1
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 7G 1,5 mm²
Protezione necessaria (pompa):	Protezione tramite centralina da 400 V
Corrente nominale:	5,4 A
Comando	
Tensione di funzionamento:	400 V
Tipo di collegamento:	Connessione diretta