

Pompa ricambio stazione pompaggio installazione a secco SPF 4500-S1



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 680534

GTIN (EAN): 4026092074954

Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Pompa di ricambio tipo SPF 4500-S1 per la stazione di pompaggio Aqualift FXL, installazione a secco

Variante

Comando della pompa: Centralina

Caratteristiche generali

Lunghezza del cavo: 10 m

Dimensioni

Peso netto: 33,2 kg

Peso lordo: 36 kg

Lunghezza imballaggio: 585 mm

Larghezza imballaggio: 350 mm

Altezza imballaggio: 380 mm

Trasportatore

Pompa: SPF 4500-S1

Tipo di collegamento: Connessione diretta

Tensione di funzionamento: 400 V

Frequenza di rete: 50 Hz

Classe di protezione: I

Classe di isolamento: F

Cos ϕ – fattore di potenza: 0,85

Tipo di protezione della pompa: IP 68

Temperatura materiale (permanente) max.: 40 °C

Prevalenza max.: 20 m

Numero di giri: 2850 U/min

Potenza P1: 4,2 kW

Potenza P2: 3,5 kW

Tipo di funzionamento: S3 - 50%

Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	10 m
Corrente nominale:	7,5 A
Comando	
Tensione di funzionamento:	400 V
Tipo di collegamento:	Connessione diretta
Protezione necessaria (protezione di linea):	Protezione tramite centralina da 400 V