

Pompa ricambio stazione pompaggio installazione a secco SPF 4500-S1



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 680534

GTIN (EAN): 4026092074954

Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Pompa di ricambio tipo SPF 4500-S1 per la stazione di pompaggio Aqualift FXL, installazione a secco

Variante

Larghezza del telaio: Centralina

Caratteristiche generali

Lunghezza del cavo: 10 m

Dimensioni

Peso netto: 33,2 kg

Peso lordo: 36 kg

Lunghezza imballaggio: 585 mm

Larghezza imballaggio: 350 mm

Altezza imballaggio: 380 mm

Trasportatore

Comando della pompa: SPF 4500

Tipo di collegamento: Connessione diretta

Corrente nominale: 7,5 A

Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: 10 m

Sistema di auto-diagnostica (SDS): I

Classe di isolamento: F

Cos ϕ – fattore di potenza: 0,85

Tipo di protezione della centralina: IP 68

Temperatura materiale (permanente) max.: 40 °C

Prevalenza max.: 20 m

Numero di giri: 2850 U/min

Potenza P1: 4,2 kW

Potenza P2: 3,5 kW

Tipo di funzionamento:	S3 - 50%
Protezione necessaria (protezione di linea):	Protezione tramite centralina da 400 V
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Comando	
Frequenza di rete:	50 Hz
Tensione di funzionamento:	400 V
Tipo di collegamento:	Connessione diretta
Corrente nominale:	7,5 A