

## Pompa ricambio Aquadive GTF 1200 senza interruttore a galleggiante, 10 m



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 680595

GTIN (EAN): 4026092078815

Gruppo di prezzo: 90

### Descrizione

Pompa di ricambio Aquadive GTF 1200, senza interruttore a galleggiante, per la stazione di pompaggio

#### Variante

Comando della pompa: Centralina

#### Caratteristiche generali

Lunghezza del cavo: 10 m

#### Dimensioni

Peso netto: 11,19 kg

Peso lordo: 11,19 kg

Lunghezza imballaggio: 379 mm

Larghezza imballaggio: 326 mm

Altezza imballaggio: 293 mm

#### Trasportatore

Pompa: GTF 1200

Tipo di collegamento: Schuko a 2 poli

Tensione di funzionamento: 230 V

Frequenza di rete: 50 Hz

Classe di protezione: I

Classe di isolamento: F

Cos $\phi$  – fattore di potenza: 0,98

Tipo di protezione della pompa: IP 68

Monitoraggio della temperatura: integrato

Temperatura materiale (permanente) max.: 35 °C

Prevalenza max.: 9 m

Numero di giri: 2650 U/min

Potenza P1: 1,4 kW

Potenza P2: 0,84 kW

|                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo di funzionamento:                           | S1                                     |
| Tipo di cavo di collegamento della pompa:        | H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>         |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: | 5 m                                    |
| Corrente nominale:                               | 6,2 A                                  |
| Comando                                          |                                        |
| Tensione di funzionamento:                       | 230 V                                  |
| Tipo di collegamento:                            | Schuko a 2 poli                        |
| Protezione necessaria (protezione di linea):     | Protezione tramite centralina da 230 V |