

## Pompa di ricambio GTF 500 resistente, interruttore a galleggiante



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 680765

GTIN (EAN): 4026092085950

Gruppo di prezzo: 90

### Descrizione

Pompa di ricambio con interruttore a galleggiante con raccordo al condotto di mandata R 1 1/4", uscita in pressione verticale, aspirazione in piano integrata, filtro di aspirazione removibile e maniglia.

Resistente ai fluidi contenenti sale, alle acque di scarico degli impianti di addolcimento e all'acqua di scarico contenente condensa degli impianti di riscaldamento.

#### Dimensioni

Peso netto:	5,5 kg
Peso lordo:	6 kg
Lunghezza imballaggio:	281 mm
Larghezza imballaggio:	246 mm
Altezza imballaggio:	397 mm

#### Trasportatore

Pompa:	GTF 500
Tensione di funzionamento:	230 V
Frequenza di rete:	50 Hz
A prova di funzionamento a secco:	sì
Tipo di protezione della pompa:	IP 68
Prevalenza max.:	8 m
Potenza P1:	0,5 kW
Potenza P2:	0,36 kW
Tipo di funzionamento:	S1
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	10 m
Corrente nominale:	2,7 A

#### Comando

Tensione di funzionamento:	230 V
----------------------------	-------