

## Pompa di ricambio GTF 500 senza galleggiante



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 680877

GTIN (EAN): 4026092085134

Gruppo di prezzo: 90

### Descrizione

Pompa di ricambio senza interruttore a galleggiante per le acque di scarico non contenenti sostanze fecali

#### Caratteristiche generali

Tipo di acque di scarico: senza sostanze fecali

#### Dimensioni

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Peso netto:            | 5,99 kg |
| Peso lordo:            | 6,49 kg |
| Lunghezza imballaggio: | 276 mm  |
| Larghezza imballaggio: | 241 mm  |
| Altezza imballaggio:   | 382 mm  |

#### Trasportatore

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pompa:                                           | GTF 500                        |
| Tensione di funzionamento:                       | 230 V                          |
| Frequenza di rete:                               | 50 Hz                          |
| Classe di protezione:                            | I                              |
| Tipo di protezione della pompa:                  | IP 68                          |
| Temperatura materiale (permanente) max.:         | 40 °C                          |
| Prevalenza max.:                                 | 8 m                            |
| Numero di giri:                                  | 2800 U/min                     |
| Potenza P1:                                      | 0,6 kW                         |
| Potenza P2:                                      | 0,36 kW                        |
| Tipo di funzionamento:                           | S1                             |
| Tipo di cavo di collegamento della pompa:        | H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: | 5 m                            |
| Corrente nominale:                               | 2,7 A                          |

#### Comando

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Tensione di funzionamento:                   | 230 V  |
| Protezione necessaria (protezione di linea): | C 16 A |