


Modulo ispezione e spurgo Staufix DN 125, Pavimento, nero



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 700125.10S

GTIN (EAN): 4026092075920

Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Facile conversione in Staufix tipo 1
- Pendenza di soli 8 mm
- Accesso rapido e senza utensili per la pulizia

Descrizione

Il modulo di ispezione e spurgo per acque di scarico con e senza sostanze fecali consente un comodo accesso ai condotti delle acque di scarico per i lavori di ispezione e manutenzione. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere facilmente integrati con un massimo di due clapet ed una chiusura di emergenza o convertiti nella valvola antiriflusso StaufixControl.

Caratteristiche generali

Colore:	nero
Larghezza nominale (DN):	125
Diametro esterno (DA):	125 mm
Tipo di acque di scarico:	con e senza sostanze fecali
Situazione di installazione:	installazione nel pavimento
Condizioni di consegna:	Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

Dimensioni

Peso netto:	8 kg
Peso lordo:	10,6 kg
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:	3 mm
Dimensione di installazione – larghezza:	750 mm
Dimensione di installazione – lunghezza:	750 mm
Salto di pendenza:	8 mm
Profondità di posa:	341 - 464 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico

Lunghezza:	511 mm
Larghezza:	444 mm
Lunghezza imballaggio:	586 mm
Larghezza imballaggio:	486 mm
Altezza imballaggio:	486 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Piastra di copertura
Materiale della copertura :	Materiale plastico
Colore della copertura:	nero
Larghezza della copertura:	366 mm
Lunghezza della copertura:	366 mm
Blocco:	Lock & Lift
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Tenuta:	a tenuta stagna