

## Modulo ispezione e spurgo Staufix DN 150, non interrato



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 700150  
GTIN (EAN): 4026092075944  
Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Facile conversione in Staufix tipo 1
- Pendenza di soli 8 mm
- Accesso rapido e senza utensili per la pulizia

### Descrizione

Il modulo di ispezione e spurgo per acque di scarico con e senza sostanze fecali consente un comodo accesso ai condotti delle acque di scarico per i lavori di ispezione e manutenzione. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere facilmente integrati con un massimo di due clapet ed una chiusura di emergenza o convertiti nella valvola antiriflusso StaufixControl.

#### Caratteristiche generali

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Colore:                      | nero                            |
| Larghezza nominale (DN):     | 150                             |
| Diametro esterno (DA):       | 160 mm                          |
| Tipo di acque di scarico:    | con e senza sostanze fecali     |
| Situazione di installazione: | canale di scarico non interrato |
| Condizioni di consegna:      | pronto all'installazione        |

#### Dimensioni

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Peso netto:            | 2,98 kg |
| Peso lordo:            | 3,67 kg |
| Salto di pendenza:     | 8 mm    |
| Lunghezza:             | 523 mm  |
| Larghezza:             | 216 mm  |
| Altezza:               | 306 mm  |
| Lunghezza imballaggio: | 524 mm  |
| Larghezza imballaggio: | 222 mm  |
| Altezza imballaggio:   | 265 mm  |

#### Caratteristiche di copertura

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Tipo di copertura:     | Coperchio di chiusura |
| Coperchio di chiusura: | Chiusura manuale      |