

Valvola antiriflusso Staufix B. DN 100, Tipo 0, senza chiusura di emerg.



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 71100

GTIN (EAN): 4026092002315

Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Semplice conversione grazie ai kit di conversione
- Manutenzione e pulizia semplici senza l'ausilio di utensili
- Ideale per le ristrutturazioni, può essere montata anche successivamente nella tubazione preesistente

Descrizione

La valvola antiriflusso per l'acqua piovana è dotata di una cerniera meccanica, la quale si chiude in automatico in caso di ristagno. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere integrati senza problemi con una seconda valvola antiriflusso, nonché con una chiusura di emergenza.

Variante

Clapet antiriflusso meccaniche: 1

Caratteristiche generali

Colore:	nero
Norma:	EN 13564
Larghezza nominale (DN):	100
Diametro esterno (DA):	110 mm
Tipo di acque di scarico:	Acque piovane
Situazione di installazione:	all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato
Condizioni di consegna:	pronto all'installazione
Protezione antiriflusso:	Tipo 0

Dimensioni

Peso netto:	0,99 kg
Peso lordo:	1,18 kg
Salto di pendenza:	9 mm
Larghezza:	155 mm
Altezza:	170 mm
Lunghezza:	355 mm

Larghezza imballaggio:	164 mm
Altezza imballaggio:	365 mm
Lunghezza imballaggio:	210 mm

Caratteristiche di copertura	
Gamma di regolazione:	Chiusura rapida