


## Valvola antiriflusso Staufix DN 100, Pavimento, nero, Tipo 1



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 720100.10S  
 GTIN (EAN): 4026092076163  
 Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Semplice conversione successiva in Staufix tipo 2 o StaufixControl
- Montaggio flessibile, disponibilità di diverse coperture per l'installazione nel pavimento
- Semplice manutenzione e pulizia senza l'ausilio di utensili

### Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno e contemporaneamente funge da chiusura di emergenza bloccabile manualmente. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere integrati senza problemi con una seconda cerniera o convertiti nella valvola antiriflusso StaufixControl.

#### Variante

Chiusura di emergenza: sì  
 Clapet antiriflusso meccaniche: 1

#### Caratteristiche generali

Colore: nero  
 Norma: EN 13564  
 Larghezza nominale (DN): 100  
 Diametro esterno (DA): 110 mm  
 Tipo di acque di scarico: senza sostanze fecali  
 Situazione di installazione: installazione nel pavimento  
 Condizioni di consegna: Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)  
 Protezione antiriflusso: Tipo 1

**Dimensioni**

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Peso netto:                                        | 6,4 kg             |
| Peso lordo:                                        | 9 kg               |
| Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio: | 3 mm               |
| Dimensione di installazione – larghezza:           | 750 mm             |
| Dimensione di installazione – lunghezza:           | 750 mm             |
| Salto di pendenza:                                 | 8 mm               |
| Profondità di posa:                                | 287 - 410 mm       |
| Tipo di regolazione in altezza:                    | rialzo telescopico |
| Lunghezza:                                         | 444 mm             |
| Larghezza:                                         | 444 mm             |
| Lunghezza imballaggio:                             | 586 mm             |
| Larghezza imballaggio:                             | 486 mm             |
| Altezza imballaggio:                               | 496 mm             |

**Caratteristiche di copertura**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di copertura:          | Piastra di copertura |
| Materiale della copertura : | Materiale plastico   |
| Colore della copertura:     | nero                 |
| Larghezza della copertura:  | 366 mm               |
| Lunghezza della copertura:  | 366 mm               |
| Blocco:                     | Lock & Lift          |
| Classe di carico:           | L 15 (EN 1253-1)     |
| Tenuta:                     | a tenuta stagna      |