

Valvola antiriflusso Staufix DN 100, non interrato, Tipo 1



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 720100
GTIN (EAN): 4026092076033
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Semplice conversione successiva in Staufix tipo 2 o StaufixControl
- Montaggio flessibile, disponibilità di diverse coperture per l'installazione nel pavimento
- Semplice manutenzione e pulizia senza l'ausilio di utensili

Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno e contemporaneamente funge da chiusura di emergenza bloccabile manualmente. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere integrati senza problemi con una seconda cerniera o convertiti nella valvola antiriflusso StaufixControl.

Variante

Chiusura di emergenza: sì
Clapet antiriflusso meccaniche: 1

Caratteristiche generali

Colore: nero
Norma: EN 13564
Larghezza nominale (DN): 100
Diametro esterno (DA): 110 mm
Tipo di acque di scarico: senza sostanze fecali
Situazione di installazione: canale di scarico non interrato
Condizioni di consegna: pronto all'installazione
Protezione antiriflusso: Tipo 1

Dimensioni

Peso netto: 1,4 kg
Peso lordo: 1,79 kg
Salto di pendenza: 8 mm
Lunghezza: 389 mm
Larghezza: 167 mm
Altezza: 230 mm

Lunghezza imballaggio: 386 mm
Larghezza imballaggio: 163 mm
Altezza imballaggio: 198 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Coperchio di chiusura
Coperchio di chiusura: Chiusura manuale