

## Valvola antiriflusso Staufix B. DN 125, Tipo 1, con chiusura di emerg.



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 72125  
GTIN (EAN): 4026092002360  
Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Semplice conversione grazie ai kit di conversione
- La valvola a cerniera contro i roditori opzionale garantisce una sicurezza supplementare.
- Manutenzione e pulizia semplici senza l'ausilio di utensili

### Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di una cerniera meccanica, la quale si chiude in automatico in caso di ristagno e contemporaneamente funge da chiusura di emergenza bloccabile manualmente. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere integrati senza problemi con una seconda valvola antiriflusso.

#### Variante

Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori:	no
Chiusura di emergenza:	sì
Clapet antiriflusso meccaniche:	1

#### Caratteristiche generali

Colore:	nero
Norma:	EN 13564
Larghezza nominale (DN):	125
Diametro esterno (DA):	125 mm
Tipo di acque di scarico:	Acque di scarico senza sostanze fecali
Situazione di installazione:	all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato

Condizioni di consegna:	pronto all'installazione
Protezione antiriflusso:	Tipo 1
possono essere acquistati dai partner di assistenza:	No

#### Dimensioni

Peso netto:	2,2 kg
Peso lordo:	2,2 kg

Salto di pendenza:	9 mm
Lunghezza:	405 mm
Larghezza:	200 mm
Altezza:	280 mm
Lunghezza imballaggio:	225 mm
Larghezza imballaggio:	215 mm
Altezza imballaggio:	455 mm

Caratteristiche di copertura

Gamma di regolazione:	Chiusura rapida
-----------------------	-----------------