


Valvola antiriflusso Staufix SWA senza bocchettone, non interrato





Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 73000.10

GTIN (EAN): 4026092053836

Gruppo di prezzo: 30

Vantaggi

- Semplice conversione successiva in Staufix FKA o Pumpfix F
- Manutenzione veloce, semplice e senza l'ausilio di utensili
- Disponibile anche come set modulare

Descrizione

La valvola antiriflusso Premium per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno. Una cerniera serve contemporaneamente come chiusura d'emergenza bloccabile manualmente. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere convertiti senza problemi in una valvola antiriflusso Premium Staufix FKA o in un impianto di pompaggio antiriflusso Pumpfix F.

Variante

Chiusura di emergenza: sì Clapet antiriflusso meccaniche: 2

Caratteristiche generali

Colore: nero
Norma: EN 13564

Tipo di acque di scarico:

Acque di scarico senza sostanze fecali
Situazione di installazione:

all'interno degli edifici – canale di scarico non

interrato

Condizioni di consegna: Kit modulare per il montaggio finale in cantiere

Protezione antiriflusso: Tipo 2

Dimensioni

Peso netto: 8,21 kg
Peso lordo: 9,74 kg



Salto di pendenza: 9 mm
Lunghezza: 486 mm
Larghezza: 350 mm
Altezza: 422 mm
Lunghezza imballaggio: 785 mm
Larghezza imballaggio: 385 mm
Altezza imballaggio: 465 mm

Serbatoio/corpo base

Sistema: opzionale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:

Materiale della copertura:

Colore della copertura:

Larghezza della copertura:

Altezza della copertura:

Lunghezza della copertura:

Copertura di protezione

Materiale plastico

trasparente

350 mm

165 mm

Lunghezza della copertura:

542 mm

Coperchio di chiusura: Chiusura a clip