


## Corpo base Staufix tipo 2 DN 90-100, Pavimento, piastrellabile



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 730000.10X  
 GTIN (EAN): 4026092076255  
 Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Facile conversione in StaufixControl
- Installazione flessibile
- Sono disponibili diverse coperture per l'installazione a pavimento

### Descrizione

Il corpo base Staufix per le acque di scarico non contenenti sostanze fecali è dotato di due clapet meccaniche, che si chiudono automaticamente in caso di riflusso. Una clapet serve anche come chiusura di emergenza bloccabile manualmente. Raccordo maschio e manicotto nelle dimensioni richieste sono disponibili in via opzionale. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere facilmente convertiti nella valvola antiriflusso StaufixControl.

#### Variante

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori: | no |
| Chiusura di emergenza:                                   | sì |
| Clapet antiriflusso meccaniche:                          | 2  |

#### Caratteristiche generali

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Colore:                      | nero                                                                                   |
| Norma:                       | EN 13564                                                                               |
| Larghezza nominale (DN):     | 90-100                                                                                 |
| Situazione di installazione: | installazione nel pavimento                                                            |
| Condizioni di consegna:      | Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere) |
| Protezione antiriflusso:     | Tipo 2                                                                                 |

#### Dimensioni

|             |        |
|-------------|--------|
| Peso netto: | 5,6 kg |
|-------------|--------|

|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Peso lordo:                                        | 8,2 kg                              |
| Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio: | 3000 mm                             |
| Dimensione di installazione – larghezza:           | 750 mm                              |
| Dimensione di installazione – lunghezza:           | 750 mm                              |
| Salto di pendenza:                                 | 8 mm                                |
| Profondità di posa:                                | 287 - 410 mm                        |
| Tipo di regolazione in altezza:                    | rialzo telescopico                  |
| Lunghezza:                                         | 444 mm                              |
| Larghezza:                                         | 444 mm                              |
| Lunghezza imballaggio:                             | 586 mm                              |
| Larghezza imballaggio:                             | 486 mm                              |
| Altezza imballaggio:                               | 496 mm                              |
| Caratteristiche di copertura                       |                                     |
| Tipo di copertura:                                 | piastra di copertura piastrellabile |
| Materiale della copertura :                        | Materiale plastico                  |
| Larghezza della copertura:                         | 368 mm                              |
| Altezza della copertura:                           | 48 mm                               |
| Lunghezza della copertura:                         | 368 mm                              |
| Blocco:                                            | serrato                             |
| Classe di carico:                                  | K 3 (EN 1253-1)                     |
| Tenuta:                                            | a tenuta stagna                     |
| Altezza max. del rivestimento:                     | 16 mm                               |