


Corpo base Staufix tipo 2 DN 125-200, non interrato



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 730000.15

GTIN (EAN): 4026092076262

Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Facile conversione in StaufixControl
- Installazione flessibile
- Sono disponibili diverse coperture per l'installazione a pavimento

Descrizione

Il corpo base Staufix per le acque di scarico non contenenti sostanze fecali è dotato di due clapet meccaniche, che si chiudono automaticamente in caso di riflusso. Una clapet serve anche come chiusura di emergenza bloccabile manualmente.

Raccordo maschio e manicotto nelle dimensioni richieste sono disponibili in via opzionale. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere facilmente convertiti nella valvola antiriflusso StaufixControl.

Variante

Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori: no

Chiusura di emergenza: sì

Clapet antiriflusso meccaniche: 2

Caratteristiche generali

Colore: nero

Norma: EN 13564

Larghezza nominale (DN): 125-200

Indicazione della larghezza nominale: Idraulica pari a DN 150

Situazione di installazione: all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato

Condizioni di consegna: pronto all'installazione

Protezione antiriflusso: Tipo 2

Dimensioni

Peso netto:	2,5 kg
Peso lordo:	5,1 kg
Salto di pendenza:	8 mm
Larghezza:	216 mm
Altezza:	306 mm
Lunghezza:	353 mm
Larghezza imballaggio:	222 mm
Altezza imballaggio:	265 mm
Lunghezza imballaggio:	524 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Coperchio di chiusura
Coperchio di chiusura:	Chiusura a leva rapida
Gamma di regolazione:	Chiusura manuale