

## Valvola antiriflusso Staufix DN 90, non interrato, Tipo 2 R



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 730090R

GTIN (EAN): 4026092076347

Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- La valvola a cerniera contro i roditori opzionale garantisce una sicurezza supplementare.
- Montaggio flessibile, disponibilità di diverse coperture per l'installazione nel pavimento
- In alternativa, disponibile anche come set modulare

### Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno. Una cerniera serve contemporaneamente come chiusura di emergenza bloccabile manualmente. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere convertiti senza problemi nella valvola antiriflusso StaufixControl.

#### Variante

Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori: sì

Chiusura di emergenza: sì

Clapet antiriflusso meccaniche: 2

#### Caratteristiche generali

Colore: nero

Norma: EN 13564

Larghezza nominale (DN): 90

Diametro esterno (DA): 90 mm

Tipo di acque di scarico: Acque di scarico senza sostanze fecali

Situazione di installazione: all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato

Condizioni di consegna: pronto all'installazione

Protezione antiriflusso: Tipo 2

#### Dimensioni

Peso netto: 1,4 kg

Peso lordo: 4 kg

Salto di pendenza: 8 mm

Larghezza: 167 mm

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Altezza:               | 230 mm |
| Lunghezza:             | 385 mm |
| Larghezza imballaggio: | 163 mm |
| Altezza imballaggio:   | 198 mm |
| Lunghezza imballaggio: | 386 mm |

Caratteristiche di copertura

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Tipo di copertura:    | Coperchio di chiusura |
| Gamma di regolazione: | Chiusura manuale      |