Valvola antiriflusso Staufix DN 125, non interrato, Tipo 2



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 730125
GTIN (EAN): 4026092076415
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- La valvola a cerniera contro i roditori opzionale garantisce una sicurezza supplementare.
- Montaggio flessibile, disponibilità di diverse coperture per l'installazione nel pavimento
- In alternativa, disponibile anche come set modulare

Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno. Una cerniera serve contemporaneamente come chiusura di emergenza bloccabile manualmente. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere convertiti senza problemi nella valvola antiriflusso StaufixControl.

Variante	
Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori:	no
Chiusura di emergenza:	sì
Clapet antiriflusso meccaniche:	2
Caratteristiche generali	
Colore:	nero
Norma:	EN 13564
Larghezza nominale (DN):	125
Diametro esterno (DA):	125 mm
Tipo di acque di scarico:	Acque di scarico senza sostanze fecali
Situazione di installazione:	all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato
Condizioni di consegna:	pronto all'installazione
Protezione antiriflusso:	Tipo 2

Dimensioni	
Peso netto:	3,26 kg
Peso lordo:	3,94 kg
Salto di pendenza:	8 mm
Larghezza:	216 mm
Altezza:	306 mm
Lunghezza:	511 mm
Larghezza imballaggio:	222 mm
Altezza imballaggio:	265 mm
Lunghezza imballaggio:	524 mm
Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Coperchio di chiusura
Gamma di regolazione:	Chiusura manuale