


## Valvola antiriflusso Staufix DN150 Pavimento piastrellabile Tipo 2 R



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 730150.10XR  
 GTIN (EAN): 4026092076514  
 Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- La valvola a cerniera contro i roditori opzionale garantisce una sicurezza supplementare.
- Montaggio flessibile, disponibilità di diverse coperture per l'installazione nel pavimento
- In alternativa, disponibile anche come set modulare

### Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno. Una cerniera serve contemporaneamente come chiusura di emergenza bloccabile manualmente. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere convertiti senza problemi nella valvola antiriflusso StaufixControl.

#### Varianti

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori: | sì |
| Chiusura di emergenza:                                   | sì |
| Clapet antiriflusso meccaniche:                          | 2  |

#### Caratteristiche generali

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Colore:                      | nero                                                                                   |
| Norma:                       | EN 13564                                                                               |
| Larghezza nominale (DN):     | 150                                                                                    |
| Diametro esterno (DA):       | 160 mm                                                                                 |
| Tipo di acque di scarico:    | Acque di scarico senza sostanze fecali                                                 |
| Situazione di installazione: | all'interno degli edifici – installazione nel pavimento                                |
| Condizioni di consegna:      | Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere) |
| Protezione antiriflusso:     | Tipo 2                                                                                 |

**Dimensioni**

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Peso netto:                                        | 8 kg               |
| Peso lordo:                                        | 10,6 kg            |
| Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio: | 3000 mm            |
| Dimensione di installazione – larghezza:           | 750 mm             |
| Dimensione di installazione – lunghezza:           | 750 mm             |
| Salto di pendenza:                                 | 8 mm               |
| Profondità di posa:                                | 341 - 464 mm       |
| Tipo di regolazione in altezza:                    | rialzo telescopico |
| Larghezza:                                         | 444 mm             |
| Lunghezza:                                         | 523 mm             |
| Larghezza imballaggio:                             | 486 mm             |
| Altezza imballaggio:                               | 496 mm             |
| Lunghezza imballaggio:                             | 586 mm             |

**Caratteristiche di copertura**

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo di copertura:             | piastra di copertura piastrellabile |
| Materiale della copertura :    | Materiale plastico                  |
| Larghezza della copertura:     | 366 mm                              |
| Lunghezza della copertura:     | 366 mm                              |
| Coperchio di chiusura:         | Lock & Lift                         |
| Classe di carico:              | K 3 (EN 1253-1)                     |
| Tenuta:                        | a tenuta stagna                     |
| Altezza max. del rivestimento: | 16 mm                               |