



Valvola antiriflusso Staufix SWA DN 125, non interrato



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 73125.10
GTIN (EAN): 4026092003930
Gruppo di prezzo: 30

Vantaggi

- Semplice conversione successiva in Staufix FKA o Pumpfix F
- Manutenzione veloce, semplice e senza l'ausilio di utensili
- Disponibile anche come set modulare

Descrizione

La valvola antiriflusso Premium per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno. Una cerniera serve contemporaneamente come chiusura d'emergenza bloccabile manualmente. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere convertiti senza problemi in una valvola antiriflusso Premium Staufix FKA o in un impianto di pompaggio antiriflusso Pumpfix F.

Varianti

Chiusura di emergenza:	sì
Clapet antiriflusso meccaniche:	2

Caratteristiche generali

Colore:	nero
Norma:	EN 13564
Larghezza nominale (DN):	125
Diametro esterno (DA):	125 mm
Tipo di acque di scarico:	senza sostanze fecali
Situazione di installazione:	canale di scarico non interrato
Condizioni di consegna:	pronto all'installazione
Protezione antiriflusso:	Tipo 2

Dimensioni

Peso netto:	11,1 kg
-------------	---------

Peso lordo:	12 kg
Salto di pendenza:	9 mm
Lunghezza:	645 mm
Larghezza:	350 mm
Altezza:	422 mm
Lunghezza imballaggio:	785 mm
Larghezza imballaggio:	385 mm
Altezza imballaggio:	465 mm

Serbatoio/corpo base

Tipo di bocchettone:

Riduzione raccordo maschio / manicotto inclusi

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:

Copertura di protezione

Materiale della copertura :

Materiale plastico

Colore della copertura:

trasparente

Larghezza della copertura:

350 mm

Altezza della copertura:

165 mm

Lunghezza della copertura:

542 mm

Blocco:

Chiusura a clip