


## Modulo ispez. e spurgo Controlfix DN 200, non interrato





## Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 80200

GTIN (EAN): 4026092046623

Gruppo di prezzo: 30

## Vantaggi

- Facile conversione in Staufix SWA
- Manutenzione veloce, semplice e senza utensili
- Accesso rapido e senza utensili per la pulizia

## **Descrizione**

Il modulo di ispezione e spurgo premium per acque di scarico con e senza sostanze fecali consente un comodo accesso ai condotti delle acque di scarico per i lavori di ispezione e manutenzione. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere facilmente convertiti in una valvola antiriflusso premium Staufix SWA o Staufix FKA o in una stazione di pompaggio antiriflusso Pumpfix F.

Caratteristiche generali

Colore: nero
Larghezza nominale (DN): 200
Diametro esterno (DA): 200 mm

Indicazione della larghezza nominale:
Idraulica pari a DN 150

Tipo di acque di scarico:
Situazione di installazione:

canale di scarico non interrato

Condizioni di consegna: pronto all'installazione

Dimensioni

Peso netto: 6 kg Peso lordo: 11,5 kg Salto di pendenza: 9 mm Lunghezza: 486 mm Larghezza: 350 mm Altezza: 422 mm Lunghezza imballaggio: 720,5 mm Larghezza imballaggio: 350 mm



Altezza imballaggio: 421,7 mm

Serbatoio/corpo base

Tipo di bocchettone: Riduzione raccordo maschio / manicotto inclusi

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Copertura di protezione

Materiale della copertura : Materiale plastico

Colore della copertura: trasparente
Larghezza della copertura: 350 mm
Altezza della copertura: 165 mm
Lunghezza della copertura: 542 mm

Blocco: Chiusura a clip