

## Stazio. pompaggio Aquapump Medium Duo, STZ 1000, 1300-1750 mm, A



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 826721A  
 GTIN (EAN): 4026092077658  
 Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- rialzo regolabile in altezza
- Preconfigurato in fabbrica
- Sistema di pozzetto LW 600 adatto all'installazione interrata

### Descrizione

La stazione di pompaggio per acque di scarico contenenti sostanze fecali è dotata di una o due pompe ad immersione e di un blocco antiriflusso. Il serbatoio di raccolta è costituito da un pozzetto LW 600 in materiale plastico resistente nel tempo (PE-LLD) con vano pompa aperto e possibilità di collegamento universali. Le chiusure rapide consentono la facile rimozione dei componenti integrati.

#### Variante

|                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Tipo d'impianto:                                        | Impianto doppio                  |
| Guarnizione passante per il tubo vuoto per cavi (DN):   | 100                              |
| Gradini di salita:                                      | no                               |
| Guarnizione passante per il condotto di aerazione (DN): | 100                              |
| Installazione:                                          | Installazione con pompe sommerse |
| Comando della pompa:                                    | Centralina                       |
| Blocco antiriflusso:                                    | integrato                        |
| Uscita in pressione:                                    | orizzontale                      |
| Sistema di pozzetto:                                    | LW 600                           |

#### Caratteristiche generali

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Norma:                       | EN 12050-2, EN 12050-2 e EN 12050-1 (senza requisiti ATEX)               |
| Tipo di acque di scarico:    | con o senza sostanze fecali (in condizioni di posa senza requisiti ATEX) |
| Situazione di installazione: | installazione interrata                                                  |
| Tipo di impianto:            | Duo                                                                      |
| Dimensioni                   |                                                                          |
| Peso netto:                  | 127 kg                                                                   |

|                                                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Peso lordo:                                                     | 139 kg                       |
| Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:              | 2500 mm                      |
| Diametro:                                                       | 809 mm                       |
| Diametro interno (DI):                                          | 600 mm                       |
| Profondità di posa:                                             | 1300 - 1750 mm               |
| Lunghezza:                                                      | 1000 mm                      |
| Larghezza:                                                      | 806 mm                       |
| Lunghezza imballaggio:                                          | 900 mm                       |
| Larghezza imballaggio:                                          | 900 mm                       |
| Altezza imballaggio:                                            | 1850 mm                      |
| Serbatoio/corpo base                                            |                              |
| Uscita in pressione (DN):                                       | 32                           |
| Uscita in pressione (DA):                                       | 40 mm                        |
| Collegamento tubo per cavi (DN):                                | 100                          |
| Collegamento di sfiato (DN):                                    | 100                          |
| Altezza centro tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:  | 894 mm                       |
| Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:        | 400 mm                       |
| Altezza centro tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: | 475 mm                       |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                           | 150 mm                       |
| Numero di entrate:                                              | 1                            |
| Diametro interno del serbatoio (DI):                            | 600 mm                       |
| Volume di pompaggio:                                            | 30 l                         |
| Caratteristiche di copertura                                    |                              |
| Tipo di copertura:                                              | Piastra di copertura rotonda |
| Classe di carico:                                               | A 15 (EN 124)                |
| Trasportatore                                                   |                              |
| Pompa:                                                          | STZ 1000                     |
| Numero di pompe:                                                | 2                            |
| Peso, pompa:                                                    | 10 kg                        |
| Tipo di collegamento:                                           | Schuko a 2 poli              |
| Tensione di funzionamento:                                      | 230 V                        |
| Classe di protezione:                                           | I                            |
| Classe di isolamento:                                           | F                            |
| Tipo di protezione della pompa:                                 | IP 68 (3 m)                  |
| Temperatura materiale (permanente) max.:                        | 40 °C                        |
| Portata max.:                                                   | 11,5 m <sup>3</sup> /h       |
| Prevalenza max.:                                                | 10 m                         |
| Numero di giri:                                                 | 2800 U/min                   |
| Potenza P1:                                                     | 1,2 kW                       |
| Potenza P2:                                                     | 0,69 kW                      |
| Tipo di funzionamento:                                          | S3 - 50%                     |
| Tipo di girante:                                                | Trituratore                  |

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: | 10 m                      |
| Corrente nominale:                               | 5,2 A                     |
| Comando                                          |                           |
| Centralina:                                      | Comfort                   |
| Funzionamento della centralina:                  | Con messaggio di allarme  |
| Interruttore salvamotore:                        | sì                        |
| Dispositivo di allarme:                          | sonda ottica              |
| Strumento di rilevazione del livello:            | Campana ad immersione     |
| Tipo di rilevazione del livello:                 | pneumatica                |
| Tipo di protezione della centralina:             | IP54                      |
| Frequenza di rete:                               | 50 Hz                     |
| Tensione di funzionamento:                       | 230 V                     |
| Tipo di collegamento:                            | Schuko a 2 poli           |
| Contatto a potenziale zero:                      | sì                        |
| Interfaccia GSM:                                 | sì                        |
| Interfaccia USB:                                 | sì                        |
| Funzione di diario d'esercizio:                  | sì                        |
| Display multi-riga:                              | sì                        |
| Batteria tampone:                                | sì                        |
| Sistema di auto-diagnostica (SDS):               | sì                        |
| Versione di dispositivo di avviso:               | segnale acustico e ottico |
| Protezione necessaria (protezione di linea):     | C 16 A                    |