


Val antiriflusso aut Staufix FKA senza bocchettone, non interrato



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 84000
 GTIN (EAN): 4026092053874
 Gruppo di prezzo: 30

Vantaggi

- Sistema di chiusura motorizzato e sicuro con sonda ottica
- Manutenzione veloce, semplice e senza utensili
- Disponibile anche come set modulare

Descrizione

La valvola antiriflusso automatica premium per acque di scarico con e senza sostanze fecali è dotata di un sistema di chiusura motorizzato, che si chiude automaticamente in caso di riflusso. Un secondo sistema di chiusura funge da chiusura di emergenza bloccabile manualmente. Il comando avviene tramite una centralina di facile utilizzo, che in via opzionale può essere integrata nel sistema di gestione dell'edificio per mezzo di un contatto a potenziale zero o può emettere messaggi di allarme e di disturbo collettivi tramite un'interfaccia GSM. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere facilmente convertiti nella stazione di pompaggio antiriflusso Pumpfix F.

Variante

Chiusura di emergenza:	sì
Tipo di protezione della sonda:	IP 68 (3m/48h)
Clapet antiriflusso motorizzate:	1
Clapet antiriflusso meccaniche:	1

Caratteristiche generali

Colore:	nero
Norma:	EN 13564
Tipo di acque di scarico:	con sostanze fecali
Situazione di installazione:	canale di scarico non interrato
Condizioni di consegna:	Kit modulare per il montaggio finale in cantiere
Protezione antiriflusso:	Tipo 3
Tipo di motore:	KSM 140

Tipo di protezione del motore: IP 68 (3m/48h)
Lunghezza del cavo: 5 m

Dimensioni

Peso netto: 10,5 kg
Peso lordo: 12 kg
Salto di pendenza: 9 mm
Lunghezza: 486 mm
Larghezza: 350 mm
Altezza: 422 mm
Lunghezza imballaggio: 642,2 mm
Larghezza imballaggio: 350 mm
Altezza imballaggio: 421,7 mm

Serbatoio/corpo base

Tipo di bocchettone: opzionale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Copertura di protezione
Materiale della copertura : Materiale plastico
Colore della copertura: trasparente
Larghezza della copertura: 350 mm
Altezza della copertura: 165 mm
Lunghezza della copertura: 542 mm
Blocco: Chiusura a clip

Comando

Centralina: Comfort
Dispositivo di allarme: sonda ottica
Strumento di rilevazione del livello: Sonda ottica
Tipo di rilevazione del livello: ottica
Tipo di protezione della centralina: IP54
Frequenza di rete: 50 Hz
Tensione di funzionamento: 230 V
Lunghezza del cavo di alimentazione alla centralina: 1,4 m
Contatto a potenziale zero: opzionale
Interfaccia GSM: sì
Interfaccia USB: sì
Funzione di diario d'esercizio: sì
Display multi-riga: sì
Batteria tampone: sì
Sistema di auto-diagnostica (SDS): sì
Collegamento SGE, AE: sì