

Rialzo regolabile in altezza, cl. D



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 850121
GTIN (EAN): 4026092003077
Gruppo di prezzo: 60

Descrizione

Il rialzo in materiale plastico è adatto ai sistemi di pozzetto LW 400 ed è dotato di un anello di fissaggio e di un aggancio per il cestello raccolta fanghi. Regolabile in altezza in modo continuo per 440 mm.

In caso di installazione in aree carrabili, parcheggi e superfici carrabili per il traffico di autocarri (classe di carico D), il rialzo deve essere rivestita in opera con una piastra di supporto armata dello spessore di ca. 15 cm con almeno 0,75 x 0,75 m in calcestruzzo B35. L'esecuzione materiale della soletta in calcestruzzo deve essere calcolata staticamente in base alle condizioni locali. È possibile fornire un piano di cassaforma e rinforzo standard.

Variante	
Sistema:	400
Dimensioni	
Peso netto:	16 kg
Peso lordo:	16 kg
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Lunghezza:	450 mm
Larghezza:	450 mm
Altezza:	450 mm
Lunghezza imballaggio:	450 mm
Larghezza imballaggio:	450 mm
Altezza imballaggio:	460 mm
Caratteristiche di copertura	
Colore della copertura:	nero
Superficie:	eroso
Classe di carico:	D 400 (EN 124)
Larghezza del telaio:	450 mm
Lunghezza del telaio:	450 mm
Materiale del rialzo:	Materiale plastico