

Rialzo con anello di fissaggio cl. D



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 850121

GTIN (EAN): 4026092003077

Gruppo di prezzo: 60

Descrizione

Il rialzo in materiale plastico è adatto ai sistemi di pozzetto LW 400 ed è dotato di un anello di fissaggio e di un aggancio per il cestello raccolta fanghi. Regolabile in altezza in modo continuo per 440 mm.

In caso di installazione in aree carrabili, parcheggi e superfici carrabili per il traffico di autocarri (classe di carico D), il rialzo deve essere rivestito in opera con una piastra di supporto armata dello spessore di ca. 15 cm con almeno 0,80 x 0,80 m in calcestruzzo B35. L'esecuzione materiale della soletta in calcestruzzo deve essere calcolata staticamente in base alle condizioni locali. È possibile fornire un piano di cassaforma e rinforzo standard.

Variante

Sistema: 400

Dimensioni

Peso netto: 16 kg

Peso lordo: 16 kg

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Larghezza: 450 mm

Altezza: 450 mm

Lunghezza: 450 mm

Larghezza imballaggio: 450 mm

Altezza imballaggio: 460 mm

Lunghezza imballaggio: 450 mm

Caratteristiche di copertura

Colore della copertura: nero

Superficie: eroso

Classe di carico: D 400 (EN 124)

Lunghezza del telaio: 450 mm

Materiale della cornice: 450 mm

Materiale del rialzo: Materiale plastico