

## Scarico per cortile Sistema 400, DN 150, A, 380 - 510 mm



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 851150A  
GTIN (EAN): 4026092004340  
Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Sono disponibili diverse classi di carico
- Sistema completo regolabile in altezza
- Semplice installazione interrata

### Descrizione

Lo scarico per cortile in materiale plastico è destinato al drenaggio a punto ed è resistente alle acque di scarico aggressive. È dotato di un cestello raccolta fanghi e di guarnizioni resistenti ai carburanti. Il rialzo in materiale plastico consente la compensazione continua del livello e dell'altezza.

#### Variante

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Sistema:                                                  | 400   |
| Riscaldamento:                                            | senza |
| Contenuto del sedimentatore:                              | sì    |
| Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua: | 4,5   |

#### Caratteristiche generali

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Colore:                  | nero   |
| Norma:                   | EN 752 |
| Larghezza nominale (DN): | 150    |
| Diametro esterno (DA):   | 160 mm |
| Chiusura antiodore:      | no     |

#### Dimensioni

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Peso netto:                                        | 10 kg              |
| Peso lordo:                                        | 10 kg              |
| Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio: | 500 mm             |
| Dimensione di installazione – larghezza:           | 535 mm             |
| Dimensione di installazione – lunghezza:           | 585 mm             |
| Profondità di innesto min.:                        | 55 mm              |
| Profondità di posa:                                | 380 - 510 mm       |
| Tipo di regolazione in altezza:                    | rialzo telescopico |
| Lunghezza imballaggio:                             | 585 mm             |
| Larghezza imballaggio:                             | 535 mm             |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Altezza imballaggio:         | 510 mm                   |
| Serbatoio/corpo base         |                          |
| Numero di uscite:            | 1                        |
| Materiale corpo base:        | Materiale plastico       |
| Tipo di bocchettone:         | laterale                 |
| Caratteristiche di copertura |                          |
| Tipo di copertura:           | Griglia a feritoia tonda |
| Materiale della copertura :  | Materiale plastico       |
| Colore della copertura:      | nero                     |
| Larghezza della copertura:   | 400 mm                   |
| Lunghezza della copertura:   | 400 mm                   |
| Superficie:                  | eroso                    |
| Classe di carico:            | A 15 (EN 124)            |
| Larghezza del telaio:        | 400 mm                   |
| Lunghezza del telaio:        | 400 mm                   |
| Forma rialzo:                | angolare                 |
| Contenuto del sedimentatore: | sì                       |