

Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 630-879 mm, Classe D



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 8740007

GTIN (EAN): 4026092065228

Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Costruzione modulare con segmenti di collegamento semplici e con pezzi intermedi alti 250 e 500 mm
- Innovativa struttura a nido d'ape
- Installazione nell'acqua freatica fino a 3.000 mm

Descrizione

Variante

Indicazione sulla profondità di posa:

per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico

Caratteristiche generali

Colore:

nero

Materiale:

PE-HD

Norma:

EN 13598-2

Situazione di installazione:

all'esterno degli edifici – installazione interrata

Condizioni di consegna:

In pezzi per il montaggio in cantiere (mezzi di salita premontati in fabbrica)

Foro (DN) max. dell'entrata:

Z-42.1-527

Dimensioni

Peso netto:

135,95 kg

Peso lordo:

155,43 kg

Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:

3000 mm

Profondità di posa:

630 - 879 mm

Tipo di regolazione in altezza:

rialzo telescopico

Larghezza:

1200 mm

Lunghezza:

1200 mm

Larghezza imballaggio:

1200 mm

Altezza imballaggio:

2200 mm

Lunghezza imballaggio:

1200 mm

Serbatoio/corpo base	
Numero di entrate:	150 mm
Diametro interno del serbatoio (DI):	1000 mm
Diametro interno dell'accesso (DI):	600 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Piastra di copertura rotonda
Materiale della copertura :	Ghisa grigia
Colore della copertura:	nero
Larghezza della copertura:	659 mm
Altezza della copertura:	122 mm
Lunghezza della copertura:	659 mm
Superficie:	Ghisa grigia
Coperchio di chiusura:	serrato
Classe di carico:	D 400 (EN 124)
Tenuta:	a tenuta stagna