

Modulo del pozetto LW1000, Terren Accesso LW 600, 880-1129 mm, Classe A/B



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 8740012
GTIN (EAN): 4026092065273
Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Costruzione modulare con segmenti di collegamento semplici e con pezzi intermedi alti 250 e 500 mm
- Innovativa struttura a nido d'ape
- Installazione nell'acqua freatica fino a 3.000 mm

Descrizione

Il modulo del pozetto per l'installazione a secco o con pompe sommerse è dotato di gradini di salita montati a norma DIN EN 13101 e BGR 177, con tutte le guarnizioni e i cunei di collegamento necessari nonché con un cono con rialzo telescopico. I pezzi intermedi in materiale plastico (PE) resistente nel tempo offrono opzioni di collegamento universali. Grazie al sistema modulare KESSEL, la struttura può essere combinata in modo flessibile con pezzi intermedi, cono, rialzo e copertura.

Caratteristiche generali

Colore:	nero
Materiale:	PE-HD
Norma:	EN 13598-2
Situazione di installazione:	installazione interrata
Condizioni di consegna:	In pezzi per il montaggio in cantiere (mezzi di salita premontati in fabbrica)
Omologazione:	Z-42.1-527
Tenuta:	a tenuta stagna

Dimensioni

Peso netto:	89,5 kg
Peso lordo:	106 kg
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:	3000 mm
Profondità di posa:	880 - 1129 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Lunghezza:	1200 mm
Larghezza:	1200 mm
Lunghezza imballaggio:	1200 mm

Larghezza imballaggio: 1200 mm
Altezza imballaggio: 2200 mm

Serbatoio/corpo base
Foro (DN) max. dell'entrata: 150
Diametro interno del serbatoio (DI): 1000 mm
Diametro interno dell'accesso (DI): 600 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Piastra di copertura rotonda
Materiale della copertura : Ghisa grigia
Colore della copertura: nero
Larghezza della copertura: 648 mm
Altezza della copertura: 95 mm
Lunghezza della copertura: 648 mm
Superficie: Ghisa grigia
Blocco: sbloccato
Classe di carico: B 125 (EN 124)
Tenuta: a tenuta stagna