

Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 880-1129 mm, Classe A/B



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 8740012

GTIN (EAN): 4026092065273

Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Costruzione modulare con segmenti di collegamento semplici e con pezzi intermedi alti 250 e 500 mm
- Innovativa struttura a nido d'ape
- Installazione nell'acqua freatica fino a 3.000 mm

Descrizione

Caratteristiche generali

Colore:	nero
Materiale:	PE-HD
Norma:	EN 13598-2
Situazione di installazione:	all'esterno degli edifici – installazione interrata
Condizioni di consegna:	In pezzi per il montaggio in cantiere (mezzi di salita premontati in fabbrica)
Foro (DN) max. dell'entrata:	Z-42.1-527

Dimensioni

Peso netto:	89,5 kg
Peso lordo:	106 kg
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:	3000 mm
Profondità di posa:	880 - 1129 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Larghezza:	1200 mm
Lunghezza:	1200 mm
Larghezza imballaggio:	1200 mm
Altezza imballaggio:	2200 mm
Lunghezza imballaggio:	1200 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di entrate:	150 mm
Diametro interno del serbatoio (DI):	1000 mm
Diametro interno dell'accesso (DI):	600 mm

Caratteristiche di copertura**Tipo di copertura:****Materiale della copertura :****Colore della copertura:****Larghezza della copertura:****Altezza della copertura:****Lunghezza della copertura:****Superficie:****Coperchio di chiusura:****Classe di carico:****Tenuta:**

Piastra di copertura rotonda

Ghisa grigia

nero

648 mm

95 mm

648 mm

Ghisa grigia

sbloccato

B 125 (EN 124)

a tenuta stagna