


## Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 3630-3879 mm, Classe A/B



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 8740078

GTIN (EAN): 4026092065938

Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Costruzione modulare con segmenti di collegamento semplici e con pezzi intermedi alti 250 e 500 mm
- Innovativa struttura a nido d'ape
- Installazione nell'acqua freatica fino a 3.000 mm

### Descrizione

Il modulo del pozzetto per l'installazione a secco o con pompe sommerse è dotato di gradini di salita montati a norma DIN EN 13101 e BGR 177, con tutte le guarnizioni e i cunei di collegamento necessari nonché con un cono con rialzo telescopico. I pezzi intermedi in materiale plastico (PE) resistente nel tempo offrono opzioni di collegamento universali. Grazie al sistema modulare KESSEL, la struttura può essere combinata in modo flessibile con pezzi intermedi, cono, rialzo e copertura.

#### Variante

Indicazione sulla profondità di posa:

rispettare la profondità di posa massima di 5000 mm in combinazione con il modulo tecnico

#### Caratteristiche generali

Colore:

nero

Materiale:

PE-HD

Norma:

EN 13598-2

Situazione di installazione:

installazione interrata

Condizioni di consegna:

In pezzi per il montaggio in cantiere (mezzi di salita premontati in fabbrica)

Omologazione:

Z-42.1-527

**Dimensioni**

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Peso netto:                                        | 242 kg             |
| Peso lordo:                                        | 275 kg             |
| Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio: | 3000 mm            |
| Profondità di posa:                                | 3630 - 3897 mm     |
| Tipo di regolazione in altezza:                    | rialzo telescopico |
| Lunghezza:                                         | 1200 mm            |
| Larghezza:                                         | 1200 mm            |
| Lunghezza imballaggio:                             | 2400 mm            |
| Larghezza imballaggio:                             | 1200 mm            |
| Altezza imballaggio:                               | 2200 mm            |

**Serbatoio/corpo base**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Foro (DN) max. dell'entrata:         | 150 mm  |
| Diametro interno del serbatoio (DI): | 1000 mm |
| Diametro interno dell'accesso (DI):  | 600 mm  |

**Caratteristiche di copertura**

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Tipo di copertura:          | Piastra di copertura rotonda |
| Materiale della copertura : | Ghisa grigia                 |
| Colore della copertura:     | nero                         |
| Larghezza della copertura:  | 648 mm                       |
| Altezza della copertura:    | 95 mm                        |
| Lunghezza della copertura:  | 648 mm                       |
| Superficie:                 | Ghisa grigia                 |
| Blocco:                     | sbloccato                    |
| Classe di carico:           | B 125 (EN 124)               |
| Tenuta:                     | a tenuta stagna              |