

Pozzetto di prelievo LW 400, DN 100/150, classe A



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 915880A
 GTIN (EAN): 4026092025048
 Gruppo di prezzo: 60

Descrizione

Pozzetto di prelievo LW 400 per gli impianti di separazione, per l'installazione interrata, funzionante a vuoto, impermeabile, resistente alle acque di scarico aggressive. Profondità di installazione minima ottenibile mediante taglio.

Direzione di flusso: diritta

Caratteristiche generali

Colore: nero
 Materiale: PE

Dimensioni

Peso netto: 14 kg
 Peso lordo: 20 kg
 Salto di pendenza: 120 mm
 Profondità di posa: 400 - 1300 mm
 Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico
 Lunghezza imballaggio: 700 mm
 Larghezza imballaggio: 800 mm
 Altezza imballaggio: 1270 mm

Serbatoio/corpo base

Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: 120 mm
 Larghezza nominale (DA) della uscita: 110 mm
 Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 100 mm
 Larghezza nominale (DA) dell'entrata: 110 mm
 Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 100 mm
 Diametro interno del serbatoio (DI): 400 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Piastra di copertura
 Materiale della copertura: Materiale plastico
 Colore della copertura: nero
 Classe di carico: A 15 (EN 124)

Tenuta:

tenuta antiodore e a tenuta stagna