

Pozzetto di prelievo LW 400, DN 100/150, classe D



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 915880D
GTIN (EAN): 4026092025062
Gruppo di prezzo: 60

Descrizione

Pozzetto di prelievo LW 400 per gli impianti di separazione, per l'installazione interrata, funzionante a vuoto, impermeabile, resistente alle acque di scarico aggressive. Profondità di installazione minima ottenibile mediante taglio. Direzione di flusso:

diritta Per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono disponibili presso KESSEL.

Caratteristiche generali

Colore: nero
Materiale: PE

Dimensioni

Peso netto: 39 kg
Peso lordo: 45 kg
Salto di pendenza: 120 mm
Profondità di posa: 400 - 1300 mm
Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico
Lunghezza imballaggio: 700 mm
Larghezza imballaggio: 800 mm
Altezza imballaggio: 1270 mm

Serbatoio/corpo base

Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: 120 mm
Larghezza nominale (DA) della uscita: 110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 100 mm
Larghezza nominale (DA) dell'entrata: 110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 100 mm
Diametro interno del serbatoio (DI): 400 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Piastra di copertura
Materiale della copertura : Ghisa grigia

Colore della copertura:
Classe di carico:
Tenuta:

nero
D 400 (EN 124)
tenuta antiodore e a tenuta stagna