

Pozzetto prelievo Ø400 DN100/150 cl. D



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 915880D

GTIN (EAN): 4026092025062

Gruppo di prezzo: 60

Descrizione

Pozzetto di prelievo LW 400 per gli impianti di separazione, per l'installazione interrata, funzionante a vuoto, impermeabile, resistente alle acque di scarico aggressive. Profondità di installazione minima ottenibile mediante taglio. Direzione di flusso:

diritta Per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono disponibili presso KESSEL.

Caratteristiche generali

Colore:	nero
Materiale:	PE
possono essere acquistati dai partner di assistenza:	SÌ

Dimensioni

Peso netto:	39 kg
Peso lordo:	45 kg
Salto di pendenza:	120 mm
Profondità di posa:	400 - 1300 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Lunghezza imballaggio:	700 mm
Larghezza imballaggio:	800 mm
Altezza imballaggio:	1270 mm

Serbatoio/corpo base

Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	120 mm
Larghezza nominale (DA) della uscita:	110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita:	100 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	100 mm
Diametro interno del serbatoio (DI):	400 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:

Materiale della copertura :

Colore della copertura:

Classe di carico:

Tenuta:

Piastra di copertura

Ghisa grigia

nero

D 400 (EN 124)

tenuta antiodore e a tenuta stagna