

Pozzetto di prelievo d: 450 mm, DN 100, classe D



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 915881D

GTIN (EAN): 4026092055410

Gruppo di prezzo: 60

Descrizione

Pozzetto di prelievo LW 450 per gli impianti di separazione, per l'installazione interrata, funzionante a vuoto, impermeabile, resistente alle acque di scarico aggressive. Profondità di installazione minima ottenibile mediante taglio. Direzione di flusso:

diritta Per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono disponibili presso KESSEL.

Caratteristiche generali

Colore: nero

Materiale: PE

Dimensioni

Peso netto: 47 kg

Peso lordo: 53 kg

Salto di pendenza: 160 mm

Profondità di posa: 950 - 1300 mm

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Lunghezza: 730 mm

Lunghezza imballaggio: 700 mm

Larghezza imballaggio: 800 mm

Altezza imballaggio: 1200 mm

Serbatoio/corpo base

Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: 205 mm

Larghezza nominale (DA) della uscita: 110 mm

Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 100 mm

Larghezza nominale (DA) dell'entrata: 110 mm

Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 100 mm

Diametro interno del serbatoio (DI): 450 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Piastra di copertura

Materiale della copertura :
Colore della copertura:
Classe di carico:
Tenuta:

Ghisa grigia
nero
D 400 (EN 124)
tenuta antiodore e a tenuta stagna