

## Pozzetto di prelievo DN 200, classe A



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 915883A  
GTIN (EAN): 4026092048559  
Gruppo di prezzo: 60

### Descrizione

Pozzetto di prelievo LW 450 per gli impianti di separazione, per l'installazione interrata, funzionante a vuoto, impermeabile, resistente alle acque di scarico aggressive. Profondità di installazione minima ottenibile mediante taglio.

Direzione di flusso: diritta

#### Caratteristiche generali

Colore: nero  
Materiale: PE

#### Dimensioni

Peso netto: 15 kg  
Peso lordo: 15 kg  
Salto di pendenza: 160 mm  
Profondità di posa: 950 - 1300 mm  
Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico  
Lunghezza: 730 mm  
Lunghezza imballaggio: 700 mm  
Larghezza imballaggio: 800 mm  
Altezza imballaggio: 1200 mm

#### Serbatoio/corpo base

Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: 205 mm  
Larghezza nominale (DA) della uscita: 200 mm  
Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 200 mm  
Larghezza nominale (DA) dell'entrata: 200 mm  
Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 200 mm  
Diametro interno del serbatoio (DI): 450 mm

#### Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Piastra di copertura  
Materiale della copertura: Materiale plastico  
Colore della copertura: nero

Classe di carico:  
Tenuta:

A 15 (EN 124)  
tenuta antiodore e a tenuta stagna